


Spiralbohrer Typ TLP HSS unbeschichtet für den universellen Einsatz bis 1300 N/mm² in langspanenden Werkstoffen



ATORN

Anwendung

Geometrie mit Tieflochprofil für den Einsatz bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm².

Ausführung

- Spiralbohrer mit Tieflochprofil

Vorteil

- Tieflochprofil zur Optimierung der Spanabfuhr bei größeren Bohrtiefen ohne zu lüften
- Guter Abtransport der Späne durch grosse Spankammern

Hinweis

Fasennitiert < Ø16; Dampfbehandelt > Ø16



Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Produktnummer | 1010623 141 |
| Schneidendurchmesser | 21,0 mm |
| Spannutlänge | 260 mm |
| Länge | 385 mm |
| Morsekegelgröße | MK 2 |
| f Stahl 1000 | 0,23 mm/U |
| Herstellerteilenummer | 10472699 |
| EAN Code | 4050293035896 |
| Statistische Warennummer | 82075060 |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com