

PRODUKTDATENBLATT

Spiralbohrer mit Morsekegelschaft











TiN











Für normal zerspanbare Werkstoffe wie Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit. Für kurzspanende Werkstoffe wie Aluminium-Legierungen, Druckguss, Bronze, Messing usw.

- Ausführung

 Mit Morsekegelschaft und Austreiblappen
- Rechtsschneidend
- Spitzenwinkel 118°
- Kegelmantelanschliff
- Ausspitzung nach DIN 1412 Form A
- HSS/TiN-beschichtet für noch höhere Standzeit in Stahl bis 900 N/mm², Guss, Aluminium-Legierungen, Bronze, Messing

Technische Daten

| Produktnummer | 1010511 229 |
|--------------------------|---------------|
| Schneidendurchmesser | 14,5 mm |
| Spannutlänge | 135 mm |
| Länge | 212 mm |
| Morsekegelgröße | MK 2 |
| f Stahl 700 | 0,27 mm/U |
| | |
| Herstellerteilenummer | 84460 14,5 |
| EAN Code | 4031096047705 |
| Statistische Warennummer | 82075060 |
| | |

