

PRODUKTDATENBLATT

Überlange Spiralbohrer mit Morsekegelschaft













Für normal zerspanbare Werkstoffe wie Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit. Für kurzspanende Werkstoffe wie Aluminium-Legierungen, Druckguss, Bronze, Messing zäh usw. Für Bohrungen bis ca. 10xD, ohne Entspanen.

- **Ausführung** Verstärkter Kern
- $\blacksquare \ \mathsf{Flachnutprofil}$
- Kegelmantelanschliff
- Spitzenwinkel 130°
- Mit Ausspitzung
- Bis Ø 16 mm nitrierte Fasen und blanke Spannuten. Darüber sonderwärmebehandelt für erhöhten Verschleißwiderstand und verminderte Aufschweißneigung
- HSS, geschliffen

Technische Daten

Produktnummer	1010621 111
Schneidendurchmesser	13,0 mm
Spannutlänge	205 mm
Länge	310 mm
Morsekegelgröße	MK1
f Stahl 700	0,20 mm/U
Herstellerteilenummer	82340 13
EAN Code	4031096099483
Statistische Warennummer	82075060

