

Spiralbohrer mit Morsekegelschaft



Anwendung

Für normal zerspanbare Werkstoffe wie Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sinterisen, Neusilber, Graphit. Für kurzspanende Werkstoffe wie Aluminium-Legierungen, Druckguss, Bronze, Messing usw.



Ausführung

- Mit Morsekegelschaft und Austreiblappen
- Rechtsschneidend
- Spitzenwinkel 118°
- Kegelmantelschliff
- Ausspitzung nach DIN 1412 Form A
- HSS/TiN-beschichtet für noch höhere Standzeit in Stahl bis 900 N/mm², Guss, Aluminium-Legierungen, Bronze, Messing

Technische Daten

Produktnummer	1010511 279
Schneidendurchmesser	28,0 mm
Spannutlänge	170 mm
Länge	291 mm
Morsekegelgröße	MK 3
f Stahl 700	0,36 mm/U
Herstellerteilenummer	84460 28
EAN Code	4031096048139
Statistische Warennummer	82075060



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com