

### Überlange Spiralbohrer mit Morsekegelschaft



#### Anwendung

Für normal zerspanbare Werkstoffe wie Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, bis ca. 900 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit. Für kurzspanende Werkstoffe wie Aluminium-Legierungen, Druckguss, Bronze, Messing zäh usw. Für Bohrungen bis ca. 10xD, ohne Entspannen.



#### Ausführung

- Verstärkter Kern
- Flachnutprofil
- Kegelmantelanschliff
- Spitzenwinkel 130°
- Mit Ausspitzung
- Bis Ø 16 mm nitrierte Fasen und blanke Spannuten. Darüber sonderwärmebehandelt für erhöhten Verschleißwiderstand und verminderte Aufschweißneigung
- HSS, geschliffen

### Technische Daten

Produktnummer	1010621 135
Schneidendurchmesser	25,0 mm
Spannutlänge	290 mm
Länge	440 mm
Morsekegelgröße	MK 3
f Stahl 700	0,28 mm/U
Herstellerteilenummer	82340 25
EAN Code	4031096099711
Statistische Warennummer	82075060

