

Hochleistungsbohrer VHM-ULTRA M HPC 3xD mit IK HB für den Einsatz in Edelstahl und Sonderlegierungen



ATORN

Anwendung

Für die HPC-Bohrungsbearbeitung in Edelstahl, Titan-, Nickel- und Sonderlegierungen.

Ausführung

- Hochleistungsbohrer VHM-ULTRA M
- 2 Führungsfasen
- 4-Flächenanschliff
- 30° Spiralwinkel
- Gerade Hauptschneide

Vorteil

- Innovative Schneiden-Geometrie mit extrem schnittfreudiger Schneide
- Neu entwickelte konturnahe ULTRA M-Beschichtung sorgt für das Plus an Standzeit
- Schneidkantenpräparation minimiert Mikroausbrüche an der Schneide



Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Produktnummer | 1011062 558 |
| Schneidendurchmesser | 5,55 mm |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Spannutlänge | 28 mm |
| Länge | 66 mm |
| f Edelstahl | 0,1 mm/U |
| Herstellerteilenummer | 10481770 |
| EAN Code | 4050293574463 |
| Statistische Warennummer | 82075050 |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com