

Hochleistungsbohrer VHM-ALU CC HPC 5xD mit IK HA für den Einsatz in NE-Metallen



ATORN

Anwendung

Für die HPC-Bohrungsbearbeitung in NE-Metallen.

Ausführung

- Hochleistungsbohrer VHM-ALU CC
- 6 Führungsfasen
- 4-Flächenschliff
- 15° Spiralwinkel
- Gerade Hauptschneide

Vorteil

- Innovative Schneiden-Geometrie mit 15° Spiralwinkel und 6 Führungsfasen sorgen für eine optimale Spanabfuhr
- 6 Führungsfasen sorgen auch bei hohen Schnittgeschwindigkeiten für eine Bohrungsgenauigkeit
- ALU-CC Beschichtung mit überragender Konturnähe an der Schneide, sorgt für scharfe Schneidenn und sehr gutes Gleitverhalten

Hinweis

Erforderlicher Kühlmitteldruck mindestens 12 Bar



Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Produktnummer | 1011085 158 |
| Schneidendurchmesser | 5,80 mm |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Spannutlänge | 44 mm |
| Länge | 82 mm |
| f ALU | 0,35 mm/U |
| Herstellerteilenummer | 10912548 |
| EAN Code | 4050293107319 |
| Statistische Warennummer | 82075050 |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com