

Hochleistungsbohrer VHM-ALU CC HPC 5xD mit IK HA für den Einsatz in NE-Metallen



ATORN

Anwendung

Für die HPC-Bohrungsbearbeitung in NE-Metallen.

Ausführung

- Hochleistungsbohrer VHM-ALU CC
- 6 Führungsfasen
- 4-Flächenschliff
- 15° Spiralwinkel
- Gerade Hauptschneide

Vorteil

- Innovative Schneiden-Geometrie mit 15° Spiralwinkel und 6 Führungsfasen sorgen für eine optimale Spanabfuhr
- 6 Führungsfasen sorgen auch bei hohen Schnittgeschwindigkeiten für eine Bohrungsgenauigkeit
- ALU-CC Beschichtung mit überragender Konturnähe an der Schneide, sorgt für scharfe Schneidenn und sehr gutes Gleitverhalten

Hinweis

Erforderlicher Kühlmitteldruck mindestens 12 Bar



Technische Daten

Produktnummer	1011085 200
Schneidendurchmesser	10,0 mm
Schaftdurchmesser	10 mm
Spannutlänge	61 mm
Länge	103 mm
f ALU	0,5 mm/U
Herstellerteilenummer	10912561
EAN Code	4050293107449
Statistische Warennummer	82075050



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com