


### Hochleistungsbohrer VHM-TiAlN + TiN HPC 3xD mit IK HB für die Stahl- und Gussbearbeitung bis 63HRC



**ATORN**

#### Anwendung

Für die HPC-Bohrungsbearbeitung bis zu einer Härte von 63 HRC.

#### Ausführung

- Hochleistungsbohrer VHM-TiAlN+TiN
- 2 Führungsfasen
- 4 Flächenanschliff
- 30° Spiralwinkel
- Gerade Hauptschneide

#### Vorteil

- innovative Schneiden-Geometrie mit gerade Schneide spezialisiert für den Einsatz in Stahl und Guss mit hohen Schnitttraten und sehr hoher Standzeit
- Mehrlagen TiAlN-Beschichtung mit einer TiN-Deckschicht, sorgt für überragende Standzeit und anwenderfreundliche Verschleißerkennung
- Schneidkantenpräparation minimiert Mikroausbrüche an der Schneide



### Technische Daten

Produktnummer	<b>1003110 160</b>
Schneidendurchmesser	13,50 mm
Schaftdurchmesser	14 mm
Spannutlänge	60 mm
Länge	107 mm
f Stahl 1000	0,26 mm/U
Herstellerteilenummer	„ERROR:#N/A“
EAN Code	4050293098174
Statistische Warennummer	82075050



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com