

### Hochleistungsbohrer VHM-TiAlSiN HPC 3xD ohne IK HA für die Hartbearbeitung bis 65HRC



**ATORN**



#### Anwendung

Für die HPC-Bohrungsbearbeitung bis zu 65HRC

#### Ausführung

- 2 Führungsfasen
- 30° Spiralwinkel
- Konvexe Hauptschneide

#### Vorteil

- Hohe Zentriergenauigkeit
- Spezielle Beschichtung zum Bohren gehärteter Stähle bis 65 HRC
- Extrem harte, gleitstarke und temperaturbeständige TiAlSiN-Beschichtung sorgt für mehr Standzeit
- Verstärkter Kern mit Speziausspitzung mit schneidender Querschneide
- Keine innere Kühlmittelzufuhr für höhere Stabilität

### Technische Daten

Produktnummer	<b>1011071 325</b>
Schneidendurchmesser	2,50 mm
Schaftdurchmesser	4 mm
Spannutlänge	20 mm
Länge	55 mm
f Hart 65 HRC	0,04 mm/U
Herstellerteilenummer	10912853
EAN Code	4050293453171
Statistische Warennummer	82075050



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com