


### Hochleistungsbohrer VHM-TiAlNplus HPC 3xD mit IK HA für den universellen Einsatz bis 1300 N/mm<sup>2</sup>



**ATORN**

#### Anwendung

Für die HPC-Bohrungsbearbeitung bis zu einer Festigkeit von 1300 N/mm<sup>2</sup>

#### Ausführung

- Hochleistungsbohrer VHM-TiAlNplus
- 2 Führungsfasen
- Kegelmantelanschliff
- 30° Spiralwinkel
- Gerade Hauptschneide

#### Vorteil

- Wirtschaftliches Bohren in verschiedensten Werkstoffen mit hohen Schnittwerten
- Neuentwickelte Geometrie in Verbindung mit einer individuell aufs Bohren abgestimmten Multilayer Beschichtung sorgt für erheblich höhere Standzeiten
- Schneidkanten Finishing reduziert Mikroausbrüche und erhöht die Standzeit



### Technische Daten

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Produktnummer            | 1011148 243   |
| Schneidendurchmesser     | 15,20 mm      |
| Schaftdurchmesser        | 16 mm         |
| Spannutlänge             | 65 mm         |
| Länge                    | 115 mm        |
| f Stahl 1000             | 0,33 mm/U     |
| Herstellerteilenummer    | 10914502      |
| EAN Code                 | 4050293520644 |
| Statistische Warennummer | 82075050      |



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com