

VHM-Flachbohrer AQUA DRILL EX Flat mit Eckenradius



Anwendung

Für hochgenaues Bohren mit flachem Grund bis 48 HRC. Direktes Bohren ohne Führungsbohrung. In Schräge bohren, Ansenken - alles mit einem Werkzeug. Für Querbohrungen geeignet. Bohren mit verringertem Grat. Für Grundlochbohrungen mit Eckenradius.

Ausführung

- Rechtsschneidend
- Drallwinkel 20°
- Flachbohrer 180°
- 2 Schneiden
- Doppelte Führungsfase
- Mit Eckenradius
- AQUA EX-Beschichtung garantiert lange Standzeiten durch höhere Temperatur- und Verschleißbeständigkeit (TiAlN Multilayerbeschichtung)

Hinweis

Beim Bohren von geneigten Flächen Drehzahl und Vorschub unbedingt anpassen! Siehe Schnittdaten. Nur hochgenaue Werkzeugaufnahmen verwenden.

Technische Daten

Produktnummer	1011102 007
Schneidendurchmesser	4,2 mm
Schaftdurchmesser	6 mm
Spannutlänge	20,4 mm
Länge	60 mm
f Stahl 1000	0,080 mm/U
Herstellerteilenummer	L9830 4,5
Statistische Warennummer	82075050

