

VHM-Flachbohrer AQUA DRILL EX Flat mit Eckenradius



Anwendung

Für hochgenaues Bohren mit flachem Grund bis 48 HRC. Direktes Bohren ohne Führungsbohrung. In Schräge bohren, Ansenken - alles mit einem Werkzeug. Für Querbohrungen geeignet. Bohren mit verringertem Grat. Für Grundlochbohrungen mit Eckenradius.

Ausführung

- Rechtsschneidend
- Drallwinkel 20°
- Flachbohrer 180°
- 2 Schneiden
- Doppelte Führungsfase
- Mit Eckenradius
- AQUA EX-Beschichtung garantiert lange Standzeiten durch höhere Temperatur- und Verschleißbeständigkeit (TiAlN Multilayerbeschichtung)

Hinweis

Beim Bohren von geeigneten Flächen Drehzahl und Vorschub unbedingt anpassen! Siehe Schnittdaten. Nur hochgenaue Werkzeugaufnahmen verwenden.

Technische Daten

Produktnummer	1011102 003
Schneidendurchmesser	3,0 mm
Schaftdurchmesser	6 mm
Spannutlänge	14,4 mm
Länge	50 mm
f Stahl 1000	0,060 mm/U
Herstellerteilenummer	L9830 3,0
Statistische Warennummer	82075050



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com