

VHM-Flachbohrer AQUA DRILL EX Flat



Anwendung

Für hochgenaues Bohren mit flachem Boden bis 48 HRC. Direktes Bohren ohne Führungsbohrung. In Schräge bohren, Ansenken, dünne Bleche und Sacklöcher - alles mit einem Werkzeug. Für Querbohrungen geeignet. Bohren mit verringertem Grat.

Ausführung

- Rechtsschneidend
- Drallwinkel 20°
- Flachbohrer 180°
- 2 Schneiden
- AQUA EX-Beschichtung garantiert lange Standzeiten durch höhere Temperatur- und Verschleißbeständigkeit (TiAlN Multilayerbeschichtung)

Hinweis

Beim Bohren von geeigneten Flächen Drehzahl und Vorschub unbedingt anpassen! Siehe Schnittdaten. Nur hochgenaue Werkzeugaufnahmen verwenden.



Technische Daten

| | |
|--------------------------|-------------|
| Produktnummer | 1011101 154 |
| Schneidendurchmesser | 14,6 mm |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Spannutlänge | 69 mm |
| Länge | 105 mm |
| f Stahl 1000 | 0,260 mm/U |
| Herstellerteilenummer | L9610 14,6 |
| Statistische Warennummer | 82075050 |

