

VHM-Flachbohrer AQUA DRILL EX Flat LS



Anwendung

Für hochgenaues Bohren mit flachem Grund bis 48 HRC. In Schräge bohren, Ansenken, dünne Bleche und Sacklöcher - alles mit einem Werkzeug. Für Querborehungen geeignet. Bohren mit verringertem Grat. Für tief liegende Bohrungen.



Ausführung

- Rechtsschneidend
- Drallwinkel 20°
- Flachbohrer 180°
- 2 Schneiden
- Langer Schaft für tief liegende Bohrungen
- Doppelte Führungsfase
- AQUA EX-Beschichtung garantiert lange Standzeiten durch höhere Temperatur- und Verschleißbeständigkeit (TiAlN Multilayerbeschichtung)

Hinweis

Zentrierbohrung wird empfohlen. Beim Bohren von geneigten Flächen Drehzahl und Vorschub unbedingt anpassen! Siehe Schnittdaten. Nur hochgenaue Werkzeugaufnahmen verwenden.

Technische Daten

Produktnummer	1011103 028
Schneidendurchmesser	4,8 mm
Schaftdurchmesser	6 mm
Spannutlänge	22 mm
Länge	100 mm
f Stahl 1000	0,080 mm/U
Herstellerteilenummer	L9816 4,8
Statistische Warennummer	82075050

