

### VHM-Flachbohrer AQUA DRILL EX Flat mit Eckenradius



#### Anwendung

Für hochgenaues Bohren mit flachem Grund bis 48 HRC. Direktes Bohren ohne Führungsbohrung. In Schräge bohren, Ansenken - alles mit einem Werkzeug. Für Querbohrungen geeignet. Bohren mit verringertem Grat. Für Grundlochbohrungen mit Eckenradius.

#### Ausführung

- Rechtsschneidend
- Drallwinkel 20°
- Flachbohrer 180°
- 2 Schneiden
- Doppelte Führungsfase
- Mit Eckenradius
- AQUA EX-Beschichtung garantiert lange Standzeiten durch höhere Temperatur- und Verschleißbeständigkeit (TiAlN Multilayerbeschichtung)

#### Hinweis

Beim Bohren von geneigten Flächen Drehzahl und Vorschub unbedingt anpassen! Siehe Schnittdaten. Nur hochgenaue Werkzeugaufnahmen verwenden.

### Technische Daten

Produktnummer	1011102 028
Schneidendurchmesser	12,0 mm
Schaftdurchmesser	12 mm
Spannutlänge	57 mm
Länge	90 mm
f Stahl 1000	0,20 mm/U
Herstellerteilenummer	L9830 12,0
Statistische Warennummer	82075050

