

### VHM-Flachbohrer AQUA DRILL EX Flat LS



#### Anwendung

Für hochgenaues Bohren mit flachem Grund bis 48 HRC. In Schräge bohren, Ansenken, dünne Bleche und Sacklöcher - alles mit einem Werkzeug. Für Querböhrungen geeignet. Bohren mit verringertem Grat. Für tief liegende Böhrungen.



#### Ausführung

- Rechtsschneidend
- Drallwinkel 20°
- Flachbohrer 180°
- 2 Schneiden
- Langer Schaft für tief liegende Böhrungen
- Doppelte Führungsfase
- AQUA EX-Beschichtung garantiert lange Standzeiten durch höhere Temperatur- und Verschleißbeständigkeit (TiAlN Multilayerbeschichtung)

#### Hinweis

Zentrierbohrung wird empfohlen. Beim Bohren von geneigten Flächen Drehzahl und Vorschub unbedingt anpassen! Siehe Schnittdaten. Nur hochgenaue Werkzeugaufnahmen verwenden.

### Technische Daten

Produktnummer	<b>1011103 015</b>
Schneidendurchmesser	3,5 mm
Schaftdurchmesser	6 mm
Spannutlänge	16 mm
Länge	100 mm
f Stahl 1000	0,060 mm/U
Herstellerteilenummer	L9816 3,5
Statistische Warennummer	82075050

