

### VHM-Flachbohrer AQUA DRILL EX Flat LS



#### Anwendung

Für hochgenaues Bohren mit flachem Grund bis 48 HRC. In Schräge bohren, Ansenken, dünne Bleche und Sacklöcher - alles mit einem Werkzeug. Für Querbohrungen geeignet. Bohren mit verringertem Grat. Für tief liegende Bohrungen.



#### Ausführung

- Rechtsschneidend
- Drallwinkel 20°
- Flachbohrer 180°
- 2 Schneiden
- Langer Schaft für tief liegende Bohrungen
- Doppelte Führungsfase
- AQUA EX-Beschichtung garantiert lange Standzeiten durch höhere Temperatur- und Verschleißbeständigkeit (TiAlN Multilayerbeschichtung)

#### Hinweis

Zentrierbohrung wird empfohlen. Beim Bohren von geneigten Flächen Drehzahl und Vorschub unbedingt anpassen! Siehe Schnittdaten. Nur hochgenaue Werkzeugaufnahmen verwenden.

### Technische Daten

Produktnummer	<b>1011103 094</b>
Schneidendurchmesser	11,4 mm
Schaftdurchmesser	10 mm
Spannutlänge	54 mm
Länge	150 mm
f Stahl 1000	0,20 mm/U
Herstellerteilenummer	L9816 11,4
Statistische Warennummer	82075050

