

VHM-Flachbohrer AQUA DRILL EX Flat LS



Anwendung

Für hochgenaues Bohren mit flachem Grund bis 48 HRC. In Schräge bohren, Ansenken, dünne Bleche und Sacklöcher - alles mit einem Werkzeug. Für Querbohrungen geeignet. Bohren mit verringertem Grat. Für tief liegende Bohrungen.



Ausführung

- Rechtsschneidend
- Drallwinkel 20°
- Flachbohrer 180°
- 2 Schneiden
- Langer Schaft für tief liegende Bohrungen
- Doppelte Führungsfase
- AQUA EX-Beschichtung garantiert lange Standzeiten durch höhere Temperatur- und Verschleißbeständigkeit (TiAlN Multilayerbeschichtung)

Hinweis

Zentrierbohrung wird empfohlen. Beim Bohren von geneigten Flächen Drehzahl und Vorschub unbedingt anpassen! Siehe Schnittdaten. Nur hochgenaue Werkzeugaufnahmen verwenden.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-------------|
| Produktnummer | 1011103 089 |
| Schneidendurchmesser | 10,9 mm |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Spannutlänge | 51 mm |
| Länge | 150 mm |
| f Stahl 1000 | 0,20 mm/U |
| Herstellerteilenummer | L9816 10,9 |
| Statistische Warennummer | 82075050 |

