

VHM-Flachbohrer AQUA DRILL EX Flat mit Innenkühlung



Anwendung

Für hochgenaues Bohren mit flachem Boden bis 48 HRC. Direktes Bohren ohne Führungsbohrung. In Schräge bohren, Ansenken, dünne Bleche und Sacklöcher - alles mit einem Werkzeug. Für Querbohrungen geeignet. Bohren mit verringertem Grat.

Ausführung

- Rechtsschneidend
- Drallwinkel 24°~30°
- Flachbohrer 180°
- 2 Schneiden
- Kühlkanalbohrungen
- Doppelte Führungsfase
- AQUA EX-Beschichtung garantiert lange Standzeiten durch höhere Temperatur- und Verschleißbeständigkeit (TiAlN Multilayerbeschichtung)

Hinweis

Beim Bohren von geneigten Flächen Drehzahl und Vorschub unbedingt anpassen! Siehe Schnittdaten. Nur hochgenaue Werkzeugaufnahmen verwenden.



Technische Daten

Produktnummer	1011104 146
Schneidendurchmesser	15,0 mm
Schaftdurchmesser	15 mm
Spannutlänge	69 mm
Länge	140 mm
f Stahl 1000	0,260 mm/U
Herstellerteilenummer	L9812D 15,0
Statistische Warennummer	82075050

