

VHM-Flachbohrer AQUA DRILL EX Flat Regular



Anwendung

Für hochgenaues Bohren mit flachem Grund bis 48 HRC. In Schräge bohren, Ansenken, dünne Bleche und Sacklöcher - alles mit einem Werkzeug. Für Querbohrungen geeignet. Bohren mit verringertem Grat.

Ausführung

- Rechtsschneidend
- Drallwinkel 20°
- Flachbohrer 180°
- 2 Schneiden
- Doppelte Führungsfase
- AQUA EX-Beschichtung garantiert lange Standzeiten durch höhere Temperatur- und Verschleißbeständigkeit (TiAlN Multilayerbeschichtung)

Hinweis

Zentrierloch oder Führungsloch ist notwendig. Beim Bohren von geneigten Flächen Drehzahl und Vorschub unbedingt anpassen! Siehe Schnittdaten. Nur hochgenaue Werkzeugaufnahmen verwenden.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-------------|
| Produktnummer | 1011105 071 |
| Schneidendurchmesser | 9,1 mm |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Spannutlänge | 60 mm |
| Länge | 100 mm |
| f Stahl 1000 | 0,160 mm/U |
| Herstellerteilenummer | L9818 9,1 |
| Statistische Warennummer | 82075050 |

