

VHM-Flachbohrer AQUA DRILL EX Flat Regular



Anwendung

Für hochgenaues Bohren mit flachem Grund bis 48 HRC. In Schräge bohren, Ansenken, dünne Bleche und Sacklöcher - alles mit einem Werkzeug. Für Querbohrungen geeignet. Bohren mit verringertem Grat.

Ausführung

- Rechtsschneidend
- Drallwinkel 20°
- Flachbohrer 180°
- 2 Schneiden
- Doppelte Führungsfase
- AQUA EX-Beschichtung garantiert lange Standzeiten durch höhere Temperatur- und Verschleißbeständigkeit (TiAlN Multilayerbeschichtung)

Hinweis

Zentrierloch oder Führungsloch ist notwendig. Beim Bohren von geneigten Flächen Drehzahl und Vorschub unbedingt anpassen! Siehe Schnittdaten. Nur hochgenaue Werkzeugaufnahmen verwenden.

Technische Daten

Produktnummer	1011105 077
Schneidendurchmesser	9,7 mm
Schaftdurchmesser	8 mm
Spannutlänge	64 mm
Länge	100 mm
f Stahl 1000	0,160 mm/U
Herstellerteilenummer	L9818 9,7
Statistische Warennummer	82075050



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com