

### VHM-Flachbohrer AQUA DRILL EX Flat Regular



#### Anwendung

Für hochgenaues Bohren mit flachem Grund bis 48 HRC. In Schräge bohren, Ansenken, dünne Bleche und Sacklöcher - alles mit einem Werkzeug. Für Querbohrungen geeignet. Bohren mit verringertem Grat.

#### Ausführung

- Rechtsschneidend
- Drallwinkel 20°
- Flachbohrer 180°
- 2 Schneiden
- Doppelte Führungsfase
- AQUA EX-Beschichtung garantiert lange Standzeiten durch höhere Temperatur- und Verschleißbeständigkeit (TiAlN Multilayerbeschichtung)

#### Hinweis

Zentrierloch oder Führungsloch ist notwendig. Beim Bohren von geneigten Flächen Drehzahl und Vorschub unbedingt anpassen! Siehe Schnittdaten. Nur hochgenaue Werkzeugaufnahmen verwenden.

### Technische Daten

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Produktnummer            | 1011105 110 |
| Schneidendurchmesser     | 13,0 mm     |
| Schaftdurchmesser        | 12 mm       |
| Spannutlänge             | 83 mm       |
| Länge                    | 130 mm      |
| f Stahl 1000             | 0,240 mm/U  |
| Herstellerteilenummer    | L9818 13,0  |
| Statistische Warennummer | 82075050    |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com