

### VHM-Flachbohrer AQUA DRILL EX Flat mit Innenkühlung



#### Anwendung

Für hochgenaues Bohren mit flachem Boden bis 48 HRC. Direktes Bohren ohne Führungsbohrung. In Schräge bohren, Ansenken, dünne Bleche und Sacklöcher - alles mit einem Werkzeug. Für Querbohrungen geeignet. Bohren mit verringertem Grat.

#### Ausführung

- Rechtsschneidend
- Drallwinkel 24°~30°
- Flachbohrer 180°
- 2 Schneiden
- Kühlkanalbohrungen
- Doppelte Führungsfase
- AQUA EX-Beschichtung garantiert lange Standzeiten durch höhere Temperatur- und Verschleißbeständigkeit (TiAlN Multilayerbeschichtung)

#### Hinweis

Zentrierloch oder Führungsloch ist notwendig. Beim Bohren von geneigten Flächen Drehzahl und Vorschub unbedingt anpassen! Siehe Schnittdaten. Nur hochgenaue Werkzeugaufnahmen verwenden.



### Technische Daten

Produktnummer	<b>1011106 067</b>
Schneidendurchmesser	6,7 mm
Schaftdurchmesser	7 mm
Spannutlänge	46 mm
Länge	101 mm
f Stahl 1000	0,140 mm/U
Herstellerteilenummer	L9814 6,7
Statistische Warennummer	82075050

