

### VHM-Flachbohrer AQUA DRILL EX Flat mit Innenkühlung



#### Anwendung

Für hochgenaues Bohren mit flachem Boden bis 48 HRC. Direktes Bohren ohne Führungsbohrung. In Schräge bohren, Ansenken, dünne Bleche und Sacklöcher - alles mit einem Werkzeug. Für Querbohrungen geeignet. Bohren mit verringertem Grat.

#### Ausführung

- Rechtsschneidend
- Drallwinkel 24°~30°
- Flachbohrer 180°
- 2 Schneiden
- Kühlkanalbohrungen
- Doppelte Führungsfase
- AQUA EX-Beschichtung garantiert lange Standzeiten durch höhere Temperatur- und Verschleißbeständigkeit (TiAlN Multilayerbeschichtung)

#### Hinweis

Zentrierloch oder Führungsloch ist notwendig. Beim Bohren von geneigten Flächen Drehzahl und Vorschub unbedingt anpassen! Siehe Schnittdaten. Nur hochgenaue Werkzeugaufnahmen verwenden.



### Technische Daten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Produktnummer            | <b>1011106 036</b> |
| Schneidendurchmesser     | 3,6 mm             |
| Schaftdurchmesser        | 4 mm               |
| Spannutlänge             | 27 mm              |
| Länge                    | 80 mm              |
| f Stahl 1000             | 0,060 mm/U         |
| Herstellerteilenummer    | L9814 3,6          |
| Statistische Warennummer | 82075050           |

