

VHM-Flachbohrer AQUA DRILL EX Flat mit Innenkühlung



Anwendung

Für hochgenaues Bohren mit flachem Boden bis 48 HRC. Direktes Bohren ohne Führungsbohrung. In Schräge bohren, Ansenken, dünne Bleche und Sacklöcher - alles mit einem Werkzeug. Für Querbohrungen geeignet. Bohren mit verringertem Grat.

Ausführung

- Rechtsschneidend
- Drallwinkel 24°~30°
- Flachbohrer 180°
- 2 Schneiden
- Kühlkanalbohrungen
- Doppelte Führungsfase
- AQUA EX-Beschichtung garantiert lange Standzeiten durch höhere Temperatur- und Verschleißbeständigkeit (TiAlN Multilayerbeschichtung)

Hinweis

Zentrierloch oder Führungsloch ist notwendig. Beim Bohren von geneigten Flächen Drehzahl und Vorschub unbedingt anpassen! Siehe Schnittdaten. Nur hochgenaue Werkzeugaufnahmen verwenden.



Technische Daten

Produktnummer	1011106 079
Schneidendurchmesser	7,9 mm
Schaftdurchmesser	8 mm
Spannutlänge	53 mm
Länge	110 mm
f Stahl 1000	0,140 mm/U
Herstellerteilenummer	L9814 7,9
Statistische Warennummer	82075050

