

Stufenbohrer kurz



Anwendung

Für Stahl bis ca. 900 N/mm², Guss, Aluminium-Legierungen, Bronze, Messing. Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273, und Schraubenkopfsenkung Form H, J und K Teil 2 mittel. Zylinderschrauben nach DIN EN ISO 4762, DIN EN ISO 1207, DIN 6912, DIN 7513, DIN 7984.



Ausführung

- Mit Zylinderschaft
- Senkwinkel 180°
- Kegelmantelschliff
- Ausgespitzte Querschneide

Technische Daten

Produktnummer	1010868 103
Passend für Schraubengewinde	M5
Vorbohrerdurchmesser	5,5 mm
Senkerdurchmesser	10,0 mm
Vorbohrerlänge	13,0 mm
Spannutlänge	43 mm
Länge	89 mm
Schaftdurchmesser	10,0 mm
f Stahl 700	0,12 mm/U
Herstellerteilenummer	85918 10
EAN Code	4031096111376
Statistische Warennummer	82075060



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com