

### Wechselplatten-Bohrsystem Multiplex mit Innenkühlung Spiralbohrer mit Zylinderschaft 3xD



#### Anwendung

Für Bohrtiefen bis 3xD. Zum Bohren von Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert bis 1100 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Bronze, Messing.



#### Ausführung

- Mit innerer Kühlmittelzuführung
- Mit Zylinderschaft
- Rechtsschneidend
- Bis Bohr-Ø 35 mm gehärtet und vernickelt, darüber vernickelt
- Spitzenwinkel bis Ø 25,4 mm = 135°, über Ø 25,4 mm = 132°
- Ausspitzung: Sonderform mit kurzer Querschneide

#### Lieferung

Ohne Schneidplatte

### Technische Daten

Produktnummer	<b>1010649 209</b>
Schneidendurchmesser min./max.	35,01-45,0 mm
Schaftdurchmesser	32 mm
Durchmesser 2	34 mm
Länge	223 mm
Spannutlänge	152 mm
Spannschraubengröße	M4 x 15 mm
Herstellerteilenummer	86612 34
EAN Code	4031096159415
Statistische Warennummer	84661038

