

Wechselplatten-Bohrsystem Multiplex mit Innenkühlung Spiralbohrer mit Zylinderschaft 5xD



Anwendung

Für Bohrtiefen bis 5xD. Zum Bohren von Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert bis 1100 N/mm² Festigkeit, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Bronze, Messing.



Ausführung

- Mit innerer Kühlmittelzuführung
- Mit Zylinderschaft
- Rechtsschneidend
- Bis Bohr-Ø 35 mm gehärtet und vernickelt, darüber vernickelt
- Spitzenwinkel bis Ø 25,4 mm = 135°, über Ø 25,4 mm = 132°
- Ausspitzung: Sonderform mit kurzer Querschneide

Lieferung

Ohne Schneidplatte

Technische Daten

Produktnummer	1010650 204
Schneidendurchmesser min./max.	16,41-18,90 mm
Schaftdurchmesser	20 mm
Durchmesser 2	16 mm
Länge	170 mm
Spannutlänge	117 mm
Spannschraubengröße	M2,5 x 7 mm
Herstellerteilenummer	86622 16
EAN Code	4031096159583
Statistische Warennummer	84661038



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com