

### Handgewindebohrer-Satz HSSE-PM nitriert M ISO 2X (6HX) 0° 352 A/D/C für den Einsatz in hochfestem Stahl bis 1300 N/mm<sup>2</sup>



**ATORN**

#### Anwendung

Zur Herstellung von metrischen Gewinden von Hand im Durchgangsloch und Sackloch, in den Materialgruppen Stahl, (Edelstahl), Guss und (Sonderlegierung), bis zu einer Festigkeit von 1300 N/mm<sup>2</sup> in der Einzelteilfertigung.

13010\_7-13010\_8-13010\_9

#### Ausführung

- Satz bestehend aus Vorschneider (Form A), Mittelschneider (Form D) und Fertigschneider (Form C)

#### Vorteil

- hohe Standzeit und Prozesssicherheit durch innovative Schneidengeometrie in der Bearbeitung von Stahl mit hohen Festigkeiten

## Technische Daten

Produktnummer	1014060 104
Gewindeart x Nenndurchmesser	M4
Steigung	0,7 mm
Kernlochdurchmesser	3,3 mm
Länge	45 mm
Schaftdurchmesser	4,5 mm
Schaftvierkant	3,4 mm
Herstellerteilenummer	10470541
EAN Code	4050293015706
Statistische Warennummer	82074010



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com