

Handgewindebohrer-Satz HSS BSW ISO 2 (6H) 0° 351 A/D/C für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm²



ATORN

Anwendung

Zur Herstellung von UNC (Unified-Grobgewinde) von Hand im Durchgangsloch und Sackloch, in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und (Guss), bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm² in der Einzelteilerfertigung.

13010_7-13010_8-13010_9

Ausführung

- Satz bestehend aus Vorschneider (Form A), Mittelschneider (Form D) und Fertigschneider (Form C)

Vorteil

- hohe Standzeit und Prozesssicherheit durch innovative Schneidengeometrie und universeller Einsatz für höchste Flexibilität in der Anwendung

Technische Daten

Produktnummer	1003140 215
Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll	BSW 1/2 in
Gangzahl pro Zoll	12
Kernlochdurchmesser	10,5 mm
Länge	75 mm
Schaftdurchmesser	9 mm
Schaftvierkant	7 mm
EAN Code	4050293016604
Statistische Warennummer	82074010



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com