


Handgewindebohrer-Satz HSS G ISO 2 (6H) 0° 5157 D/C für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm²



ATORN

Anwendung

Zur Herstellung von Rohrgewinden von Hand im Durchgangsloch und Sackloch, in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und (Guss), bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm² in der Einzelteilfertigung.

13046_3-13046_4

Ausführung

- Satz bestehend aus Vorschneider (Form D) und Fertigschneider (Form C)

Vorteil

- hohe Standzeit und Prozesssicherheit durch innovative Schneidengeometrie und universeller Einsatz für höchste Flexibilität in der Anwendung

Technische Daten

Produktnummer	1003140 264
Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll	G 1/4 in
Gangzahl pro Zoll	19
Kernlochdurchmesser	11,8 mm
Länge	70 mm
Schaftdurchmesser	11 mm
Schaftvierkant	9 mm
EAN Code	4050293016642
Statistische Warennummer	82074010



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com