


Gewindebohrer HSSE Ultra HL Überlang M ISO 2X (6HX) 45° (rechts) C für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm²



ATORN

Anwendung

Zur Herstellung von metrischen Gewinden auf CNC- oder konventionellen Maschinen im **Grundloch**, in Stahl, Edelstahl, NE-Metallen, Guss und Sonderlegierungen bis 1200 N/mm².

Vorteil

- Problemlöser bei hohen Standzeitanforderungen und schwierig zu bearbeitenden Materialien wie Edelstahl
- innovative Schneidengeometrie und ULTRA HL Beschichtung sorgt auch bei schwierigen Zerspanungsverhältnissen für eine hohe Prozesssicherheit
- h6 Einheitsschaft für die Ausnahme in Schrumpffutter
- HSSE-PM Schneidstoff für höhere Standzeiten



Technische Daten

Produktnummer	1014325 204
Gewindeart x Nenndurchmesser	M6
Steigung	1 mm
Kernlochdurchmesser	5,0 mm
Länge	160,0 mm
Schaftdurchmesser	6,0 mm
Schaftvierkant	4,90 mm
Herstellerteilenummer	10487147
EAN Code	4050293650099
Statistische Warennummer	82074010



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com