HOMMEL HERCULES

PRODUKTDATENBLATT

# Gewindebohrer HSSE-PM Ultra HL Einheitsschaft H6 M ISO 2X (6HX) 0° 371 B

für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm2




ATORN

**Anwendung**

Zur Herstellung von metrischen Gewinden auf CNC- oder konventionellen Maschinen im **Durchgangsloch**, in Stahl, Edelstahl, NE-Metallen, Guss und Sonderlegierungen bis 1200 N/mm².

**Vorteil**

- Problemlöser bei hohen Standzeitanforderungen und schwierig zu bearbeitenden Materialien wie Edelstahl
- innovative Schneidengeometrie und ULTRA HL Beschichtung sorgt auch bei schwierigen Zerspanungsverhältnissen für eine hohe Prozesssicherheit
- h6 Einheitsschaft für die Ausnahme in Schrumpffutter
- HSSE-PM Schneidstoff für höhere Standzeiten

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Produktnummer** | **1003140 262** |
| **Gewindeart x Nenndurchmesser** | M20 |
| **Steigung** | 2,5 mm |
| **Kernlochdurchmesser** | 17,50 mm |
| **Länge** | 140,0 mm |
| **Schaftdurchmesser** | 16,0 mm |
| **Schaftvierkant** | 12,0 mm |
| **DIN** | 376 |
| | |
| **EAN Code** | 4050293650655 |
| **Statistische Warennummer** | 82074010 |

**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**
Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com