

Kurze Maschinengewindebohrer HSSE



Anwendung

Für gut spanbare Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit, Al-Si-Legierungen bis 5% Si für Durchgangs- und Grundbohrungen (Sacklöcher).

Ausführung

▪ Für PG Panzerrohr-Gewinde, Flankenwinkel 80°, rechtsschneidend, geradegenutet, DIN-Anschnitt Form C (2 - 3 Gang)

Hinweis

Bei Grundbohrungen Kernbohrung mindestens 1 x d₁ tiefer bohren.



Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Produktnummer | 1014265 103 |
| Gangzahl pro Zoll | 18 |
| Kernlochdurchmesser | 17,25 mm |
| Länge | 80 mm |
| Schaftdurchmesser | 14,0 mm |
| Schaftvierkant | 11 mm |
| DIN | 40432 |
| Herstellerteilenummer | 910200/2 |
| EAN Code | 4024496020386 |
| Statistische Warennummer | 82074010 |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com