

### Schneideisen HSSE G Rechts nitriert, vorgeschlitzt und 2,0-Gang Anschnitt für den universellen Einsatz bis 1300 N/mm<sup>2</sup>



**ATORN**

#### Anwendung

Zur Herstellung von G (Rohrgewinde) Außen, in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Sonderlegierungen bis zu einer Festigkeit von 1300 N/mm<sup>2</sup>.

#### Ausführung

- rechtes Schneideisen Tol. A mit Schälanschnitt, nitriert, vorgeschlitzt und 2,0-Gang Anschnitt

#### Vorteil

- spezialisierter Einsatz mit optimierter Spangeometrie für den Einsatz in schwierig zu bearbeitenden Werkstoffen
- Mikroschneidkantenbehandlung und spezielles Lämpverfahren für eine hohe Prozesssicherheit und hohe Standzeit



### Technische Daten

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Produktnummer                     | <b>1003150 047</b> |
| Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll | G 1/8 in           |
| Gangzahl pro Zoll                 | 28                 |
| Außendurchmesser                  | 30 mm              |
| Höhe                              | 11 mm              |
| EAN Code                          | 4050293116175      |
| Statistische Warennummer          | 82074030           |



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com