

### Kühlschmiermittel wassermischbar

#### Anwendung

Schaumstabil, sehr gut geeignet für CNC-Maschinen mit hohen Drücken. Einsetzbar für alle Materialien. Mischverhältnis 1:25 (4 %ig) bei leichter Zerspanung bis 1:10 (10 %ig) für sehr schwere Zerspanung.

#### Ausführung

- Kühl- und Zerspanungsmittel mit hohem Korrosionsschutz und EP-Zusätzen für höchste Ansprüche
- Semitransparente Emulsion (Mineralölanteil 40 %)
- Erhöhte Standzeit gegenüber herkömmlichen Kühl- und Zerspanungsmitteln
- Produkt abgestimmt mit HHW Bettbahnölen 68 und 220 (demulgierend)
- Sehr gute Hautverträglichkeit pH-Wert bei 5 % ca. 9,3

#### Hinweis

Kein Gefahrstoff, chlor-, nitrit- und formaldehydfrei. Hoher Korrosionsschutz auch bei niedrigen Konzentrationen (ab 3 %). Refraktometerwert 1,3. Wassergefährdungsklasse 2. Keine Trennmittel vorhanden.



### Technische Daten

Produktnummer	1019300 102
Inhalt	25 l
Gebinde	Kanister
Herstellerteilenummer	1019300102
EAN Code	4024496054541
Statistische Warennummer	34031980



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com