

Kühlschmiermittel wassermischbar

Anwendung

Schaumstabil, sehr gut geeignet für CNC-Maschinen mit hohen Drücken. Einsetzbar für alle Materialien. Mischverhältnis 1:25 (4 %ig) bei leichter Zerspanung bis 1:10 (10 %ig) für sehr schwere Zerspanung.

Ausführung

- Kühl- und Zerspanungsmittel mit hohem Korrosionsschutz und EP-Zusätzen für höchste Ansprüche
- Semitransparente Emulsion (Mineralölanteil 40 %)
- Erhöhte Standzeit gegenüber herkömmlichen Kühl- und Zerspanungsmitteln
- Produkt abgestimmt mit HHW Bettbahnölen 68 und 220 (demulgierend)
- Sehr gute Hautverträglichkeit pH-Wert bei 5 % ca. 9,3

Hinweis

Kein Gefahrstoff, chlor-, nitrit- und formaldehydfrei. Hoher Korrosionsschutz auch bei niedrigen Konzentrationen (ab 3 %). Refraktometerwert 1,3. Wassergefährdungsklasse 2. Keine Trennmittel vorhanden.



Technische Daten

Produktnummer	1019300 101
Inhalt	10 l
Gebinde	Kanister
Herstellerteilenummer	1019300101
EAN Code	4024496054534
Statistische Warennummer	34031980

