

PDUN Bohrstange mit Spannfläche Stahl Negativ Links zum Kopier- und Längsdrehen mit DN Wendeschneidplatte

ATORN

Anwendung


Zum Kopier- und Längsdrehen mit DN Wendeschneidplatte 55°

Ausführung

- präzisionsgefertigte Bohrstange **Stahl** mit Spannfläche, Innenkühlung, Form D, Anstellwinkel 93°, Spitzenwinkel 55°, Freiwinkel 0°

Vorteil

- sehr schlanke Geometrie, optimiert für Konturdreharbeiten
- negative Geometrie des Körpers, sorgt für eine gute Stabilität und Kraftaufnahme bei hohen Schnitttiefen



Technische Daten

Produktnummer	1018526 511
ISO-Bezeichnung	A 32 S PDUN R/L 15
Bohrungsdurchmesser min.	40 mm
Schaftdurchmesser	32 mm
Freistellungslänge	50 mm
Länge	250 mm
Spannflächenhöhe	30 mm
Programmiermaß	22 mm
Schneidenhöhe	15 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten	DN.. 1506..
Herstellerteilenummer	11220198
EAN Code	4050293348224
Statistische Warennummer	82078019



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com