

SDUC Bohrstange abgesetzt HSS Positiv Rechts zum Längs- und Kopierdrehen mit DC Wendeschneidplatte

ATORN

Anwendung


Zum Längs- und Kopierdrehen mit DC Wendeschneidplatte 55°.

Ausführung

▪ präzisionsgefertigte Bohrstange **HSS**, mit Innenkühlung, Form D, Anstellwinkel 93,5°, Spitzenwinkel 55°, Freiwinkel 7°

Vorteil

- sehr schlanke Geometrie, optimiert für Konturdreharbeiten
- positive Geometrie des Körpers, sorgt für geringe Schnittkräfte
- sehr hohe Steifigkeit und Schnittqualität



Technische Daten

Produktnummer	1018496 305
ISO-Bezeichnung	AH08K SDUC R/L 07
Bohrungsdurchmesser min.	13,5 mm
Schaftdurchmesser	8 mm
Freistellungslänge	20 mm
Länge	125 mm
Spannflächenhöhe	7 mm
Programmiermaß	7,5 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten	DC.. 0702..
Herstellerteilenummer	12232763
EAN Code	4050293692112
Statistische Warennummer	82078019



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com