

SDUC Bohrstange abgesetzt HSS Positiv Rechts zum Längs- und Kopierdrehen mit DC Wendeschneidplatte

ATORN

Anwendung


Zum Längs- und Kopierdrehen mit DC Wendeschneidplatte 55°.

Ausführung

- präzisionsgefertigte Bohrstange **HSS**, mit Innenkühlung, abgesetzt, Form D, Anstellwinkel 93,5°, Spitzenwinkel 55°, Freiwinkel 7°

Vorteil

- schlanke Kontur, optimiert für Kopierdreharbeiten
- positive Geometrie des Körpers, sorgt für geringe Schnittkräfte
- sehr hohe Steifigkeit und sehr gute Schnittqualität, durch HSS Trägermaterial



Technische Daten

Produktnummer	1018496 297
ISO-Bezeichnung	AH 0810 H SDUC R/L 07
Bohrungsdurchmesser min.	12,5 mm
Schaftdurchmesser	10 mm
Freistellungslänge	22 mm
Länge	100 mm
Spannflächenhöhe	9 mm
Programmiermaß	7 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten	DC.. 0702..
Herstellerteilenummer	11111089
EAN Code	4050293111033
Statistische Warennummer	82078019



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com