

### SDUC Bohrstange abgesetzt HSS Positiv Links zum Längs- und Kopierdrehen mit DC Wendeschneidplatte

**ATORN**

#### Anwendung


Zum Längs- und Kopierdrehen mit DC Wendeschneidplatte 55°.

#### Ausführung

- präzisionsgefertigte Bohrstange **HSS**, mit Innenkühlung, abgesetzt, Form D, Anstellwinkel 93,5°, Spitzenwinkel 55°, Freiwinkel 7°

#### Vorteil

- schlanke Kontur, optimiert für Kopierdreharbeiten
- positive Geometrie des Körpers, sorgt für geringe Schnittkräfte
- sehr hohe Steifigkeit und sehr gute Schnittqualität, durch HSS Trägermaterial



### Technische Daten

Produktnummer	<b>1018497 297</b>
ISO-Bezeichnung	AH 0810 H SDUC R/L 07
Bohrungsdurchmesser min.	12,5 mm
Schaftdurchmesser	10 mm
Freistellungslänge	22 mm
Länge	100 mm
Spannflächenhöhe	9 mm
Programmiermaß	7 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten	DC.. 0702..
Herstellerteilenummer	11111088
EAN Code	4050293111026
Statistische Warennummer	82078019



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com