

SDUC Bohrstange abgesetzt Stahl Positiv Links zum Längs- und Kopierdrehen mit DC Wendeschneidplatte

ATORN

Anwendung


Zum Längs- und Kopierdrehen mit DC Wendeschneidplatte 55°.

Ausführung

- präzisionsgefertigte Bohrstange **Stahl**, mit Innenkühlung, abgesetzt, Form D, Anstellwinkel 93,5°, Spitzenwinkel 55°, Freiwinkel 7°

Vorteil

- schlanke Kontur, optimiert für Kopierdreharbeiten
- positive Geometrie des Körpers, sorgt für geringe Schnittkräfte



Technische Daten

Produktnummer	1018497 199
ISO-Bezeichnung	A 1216 R/L SDUC R/L 07
Bohrungsdurchmesser min.	19,5 mm
Schaftdurchmesser	16 mm
Freistellungslänge	36 mm
Länge	150 mm
Spannflächenhöhe	15 mm
Programmiermaß	11 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten	DC.. 0702..
Herstellerteilenummer	11111027
EAN Code	4050293110425
Statistische Warennummer	82078019



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com