


Fasenfräser 15°, 30°, 45°, 60°, 75° und variabel x° für Fräsplatte AP.. 1003..



ATORN

Anwendung


Universeller Einsatz zum Schrappfräsen von Fasen. Ideal zur Vorbereitung von Schweißnähten. Absatzbildung durch Wendeplatten-Toleranzen möglich, mit APHT-WSP sind bessere Oberflächen erzielbar.

Ausführung

- vernickelter Träger
- jeder beliebige Faswinkel lieferbar (Mindestabnahme 2 Stück)
- Anzugsmoment für Spanschraube (WSP) M2,5 = 1,2 Nm

Lieferung

Lieferung mit Klemmschrauben und Schlüsseln



Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Produktnummer | 1017760 096 |
| Faswinkel | 15 Grad |
| Schneidendurchmesser max. | 70 mm |
| Schneidendurchmesser min. | 17 mm |
| Fasenbreite max. | 27 mm |
| Fasenhöhe max. | 7 mm |
| Fasenlänge max. | 27,5 mm |
| Länge | 50 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
| Anzahl Schneiden | 3 STK |
| Anzahl Wendeplatten | 9 STK |
| Passende Wendschneidplatten-Nr. | 21 |
| Geeignet für Wendschneidplatten | AP.. 1003.. |
| Herstellerteilenummer | 11113004 |
| EAN Code | 4050293111668 |
| Statistische Warennummer | 82077010 |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com