


Fasenfräser 15°, 30°, 45°, 60°, 75° und variabel x° für Fräsplatte AP.. 1604..



ATORN

Anwendung


Universeller Einsatz zum Schrappfräsen von Fasen. Ideal zur Vorbereitung von Schweißnähten. Absatzbildung durch Wendeplatten-Toleranzen möglich, mit APHT-WSP sind bessere Oberflächen erzielbar.

Ausführung

- vernickelter Träger
- jeder beliebige Faswinkel lieferbar (Mindestabnahme 2 Stück)
- Anzugsmoment für Spanschraube (WSP) M4 = 5,2 Nm

Lieferung

Lieferung mit Klemmschrauben und Schlüssel



Technische Daten

Produktnummer	1017760 104
Faswinkel	60 Grad
Schneidendurchmesser max.	65 mm
Schneidendurchmesser min.	35 mm
Fasenbreite max.	15,1 mm
Fasenhöhe max.	26,5 mm
Fasenlänge max.	30 mm
Länge	50 mm
Bohrungsdurchmesser	27 mm
Anzahl Schneiden	3 STK
Anzahl Wendeplatten	6 STK
Passende Wendschneidplatten-Nr.	27
Geeignet für Wendschneidplatten	AP.. 1604..
Herstellerteilenummer	11113502
EAN Code	4050293112115
Statistische Warennummer	82077010



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com