

Anwendung

Für handbetätigte Schraubfälle.

Ausführung

- Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- 2K-Umschaltknarre 1/2", Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauflösung, feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseinsätze
- Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant, metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
- Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi
- Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 24
- Steckschlüsselverlängerung 1/2"
- Quergriff mit Gleitstück 1/2", Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- Kardangelenk 1/2", Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5
- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt

Lieferung

Kunststoffkoffer im GEDORE red Design, klemmgesicherte Werkzeuge, Metallscharniere/-verschluss

Technische Daten

Produktnummer	1001112 262
Statistische Warennummer	82042000



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com