



TECHNISCHES DATENBLATT

RECA arecal Schweiß Trennmittel, WeldSpray Eco

Artikelnummer: 0897 012 300

VPE: 1/12

Produktbeschreibung:

arecal Schweiß Trennmittel, Weldspray Eco ist ein silikonfreies Trennmittel für die Schweißtechnik auf der Basis von hochwirksamen, fetten Ölen. Es verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern und erhöht die Brennerstandzeit erheblich.

Anwendungshinweise

Trennmittel auf saubere Werkzeugoberfläche und in Pistolenöffnung sprühen. Bei Nachbehandlung der Werkstücke (z.B. galvanisieren, feuerverzinken, lackieren usw.) vorher Test und eventuelle Reinigung durchführen. Es ist für ausreichende Belüftung zu sorgen.

Beim Sprayen zusätzlich beachten:

- Dose vor Schweißspritzern schützen: 20 bis 30 cm Sprühabstand.
- Bei Hohlkörpern und in engen Räumen nach dem Sprühen sorgfältig belüften, erst dann mit dem Schweißvorgang beginnen.
- Grundsätzlich nur zur Verwendung vor dem Schweißen und bei ausreichender Belüftung.
- Spraydosen außerhalb des Schweiß Bereiches abstellen. Verwendung während des Schweiß Vorgangs aus Sicherheitsgründen verboten**

Daten des Wirkstoffs:

Flammpunkt	keiner
Siedepunkt	100°C
Dichte	ca. 1 g/ml
pH-Wert	ca. 9

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Stand: 2015_04_22