



## TECHNISCHES DATENBLATT

### RECA *arecal* Marker USD weiß

Artikelnummer: 0897 494 500

VPE: 12

#### Produktbeschreibung:

Fluoreszierendes Baustellen Markierungsspray mit folgenden Vorteilen:

- hohe Leuchtkraft.
- gutes Haftvermögen
- hervorragende Deckkraft
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Rasche Trocknung
- Frei von Gefahrenkennzeichnung

#### Lagerung und Handhabung:

Spraydosen möglichst bei gleichmäßigen Temperaturen zwischen 15°C und 25°C und einer relativen Luftfeuchte von 50-60% aufbewahren. Keinen Temperaturen über 50°C aussetzen. Von jeglichen Zünd- und Wärmequellen fernhalten und vor Sonnenbestrahlung schützen. Bitte beachten Sie weitere Sicherheitsmaßnahmen des Sicherheitsdatenblatts, abrufbar unter [www.recanorm.de/service/Sicherheitsdatenblätter](http://www.recanorm.de/service/Sicherheitsdatenblätter).

#### Anwendung:

Um eine genaue Markierung zu erzielen, empfehlen wir einen Sprühabstand von ca. 10 cm zu der zu markierenden Fläche. Dose vor Gebrauch bitte ausreichend schütteln (20 - 30 mal).

## TECHNISCHES DATENBLATT

**RECA areca/ Marker USD** sind verarbeitbar mit Markierpistole und/oder Markierstange:

Vorteile beider Versionen:

- Stabiler, nahezu bruchsicherer Kunststoff
- Sehr leicht und ergonomisch; dadurch angenehm im Handling
- Verstell-, bzw. verschiebbare Dosenaufnahme
- Aufnahmehut für sicheren Dosenhalt

Jeder Markierstange, bzw. Markierpistole liegt eine Anwendungsbeschreibung bei.

Markierpistole

Artikel-Nr. 0897 399 2



Markierstange

Artikel-Nr. 0897 399 1



Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Stand: 2015\_04\_22