RECA Stichsägeblätter und Säbelsägeblätter

1. Materialqualitäten

- **Chrom Vanadium Stahl (CV)**
  Legierter Werkzeugstahl, zum Sägen von weichen Materialien wie z.B. Holz, Spanplatte und Kunststoff
- **Hochleistungs-Schnellstahl (HSS)**
  Komplett gehärteter Hochleistungsschnellstahl zum Bearbeiten von harten Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetallen
- **Bi-Metall (BiM)**
  Flexible, lasergeschweißte Verbindung von legiertem Federbandstahl im Blattrücken und Hochleistungsschnellstahl im verzahnten Schneidbereich für höchste Ansprüche.

Vorteile: - Herausragende Schneidleistung
- 2 bis 10-fach längere Lebensdauer-Standzeit
- Hohe Bruchfestigkeit

- **Hartmetall verzahnt**
  Legierter Werkzeugstahl mit Hartmetall belegten Zähnen zur Bearbeitung von abrasiven Materialien, Hartholz, Glasfaser verstärkte Kunststoffe und Gasbetonsteinen.

2. Arten der Verzahnung

- **Geschränkte Verzahnung**
  Rauer und schneller Schnitt zur Bearbeitung von allen Holzarten, Plastik, Buntmetallen und Aluminium

- **Gewellte Verzahnung**
  Feiner und sauberer Schnitt in Eisen, Stahl, Aluminium und Buntmetallen

- **Geschränkte und schräg geschärfte Verzahnung**
  Schneller und mittelmäßig sauberer Schnitt zur Bearbeitung von allen Holzarten und Kunststoffen



- **Konisch geschliffenes Blatt, Zähne schräg geschärft**
  Sehr sauberer und präziser Schnitt in allen Holzarten und Kunststoffen

3. Anwendungstipps

- Das schneidende Material muss härter sein wie das zu schneidende Material
- 2 bis 3 Zähne sollten permanent im Material arbeiten, nach dieser Faustregel ergibt sich auch die zu benutzende Zahnteilung
- Es empfiehlt sich der Einsatz von feinverzahnten Blättern in dünnem Material sowie der Einsatz von groben Verzahnungen in dickem Material
- Bei Sägeblättern für Edelstahl, kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten

Werkstoff	Kühlmittel
Stahl, Edelstahl, Buntmetall	*arecal* Schneidöl
Aluminium	Terpentin, Petroleum
Eternit, Hartgewebe, Plexiglas, Kunststoffe	Wasser (Achtung: Kontakt mit elektrischen Teilen vermeiden)

Umrechnungstabelle Zoll/mm

Zähne pro Zoll	Zahnteilung in mm
32	0,8
24	1,1
18	1,4
16	1,6
14	1,8
10	2,5
8	3,2
6	4,2
5	5,1
4	6,4
3	8,5

1 Zoll = 25,4 mm

RECA Stichsägeblätter im Überblick

	WOOD CUT 0604 100 …															
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
Material																
Hartholz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Weichholz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Holzfaserplatten	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sperrholz	■	■	■						■				■			
verleimte Hölzer	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Holz mit Nägeln																
Laminat, Parkett			■		■				■			■	■		■	
dünne Bleche, Rohre,Profile																
mittelstarke Bleche, Rohre, Profile																■
dicke Bleche,Rohre,Profile																
Edelstahl: Bleche, Profile																
Aluminium																
Buntmetalle																
Sandwich-Materialien																
Gipskarton																
Fiberzement																
Kunststoffe Allgemein	■	■	■		■		■						■		■	■
Plexiglas																
Faserzement, glasfaser-/ kohlefaserverstärkte Kunststoffe	■	■	■		■		■					■	■		■	■
Corian / Varicor												■			■	
Eigenschaften																
feiner Schnitt	■	■	■		■				■			■	■		■	■
grober Schnitt				■		■		■						■		
gerader Schnitt							■			■	■				■	
schneller Schnitt	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Kurvenschnitt								■	■							

METAL-CUT 0604 200 …															INOX-CUT 0604 300 …			UNIVERSAL 0604 400 …		SPECIAL 0604 500	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014		001	002	003	001	002	003	001	002
																				■		
																				■		
																				■		
																		■	■	■		
■		■	■			■	■	■	■	■	■							■		■		
	■			■	■			■	■		■								■	■		
															■	■	■					
■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■									■		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
	■			■		■					■											