

## MONTAGELOCHBAND MIT RANDLOCHUNG

Stahl, Verzinkt

### ANWENDUNGSGEBIET

- Montagelochbänder sind sehr vielseitig einsetzbar.
- Das Haupteinsatzgebiet ist das Befestigen von Rohren und Leitungen auf Beton oder unter Estrich sowie zum Abhängen von Lüftungskanälen und Lehrrohren von Betondecken.
- Außerdem sind sie ideal für Verankerungen und Aussteifungen von Holzkonstruktionen.
- Die Lochbänder werden als Verbindungsmittel für statisch nicht nachzuweisende Konstruktionen, wie z. B. Pergolen, Terrassen und Spielhäusern verwendet.

### ANLEITUNG

- Die Auswahl geeigneter Befestigungsmittel, wie Schrauben, Nägel (z. B. Anker-Nägel) und Blindniete ist abhängig von der Lochbandstärke, dem Lochdurchmesser und von den mit den Lochbändern verbundenen Materialien.

### BESCHREIBUNG

- Montagelochband mit Randlochung
- Sehr stabil und universell einsetzbar
- Frei biege- und zuschneidbar
- Leicht abrollbar
- Leicht zu verarbeiten mit einer Handblechschere

### HINWEIS

- Vibrationen und thermische Belastungen sind bei der Montage zu berücksichtigen!



Art.-Nr.	Breite	Länge	Materialstärke	Lochdurchmesser	Randlochdurchmesser	Inhalt	Verpackungstyp
68550000375	17 mm	25 m	0,75 mm	6,5 mm	3 mm	1 Stück	unverpackt
68550000275	25 mm	10 m	0,75 mm	8,5 mm	4 mm	1 Stück	unverpackt
68550000175	25 mm	25 m	0,75 mm	8,5 mm	4 mm	1 Stück	unverpackt